

**XTENDLAN MGB-LXBED**

Cena celkem:	<b>265 Kč</b> <b>(bez DPH: 219 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>292 Kč</b>
Ušetříte:	<b>27 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE2427
Part No.:	XL-MGB-LXBED
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****XtendLan MGB-LXBED**

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, simplexní SC konektor, single-mode, WDM. Dosah 3-10km. TX 1550nm/RX 1310nm. Monitoring DDM. Podpora většiny výrobců (Cisco, Dell, Planet, ...)

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Simplexní SC konektor, pro single-mode vlákna. Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně.

Jsou vybaveny Digital Diagnostic & Monitoring. V přepínačích a konvertorech vybavených podporou DDM jsou schopny diagnostikovat amplitudu optického signálu.

Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP). Např. pro GSW-2400, FGSW-4840S, SGSW-2620, WGT/GT-705A, ENW-9607M.

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ modulu:** SFP

**Konektor:** SC simplex

**Vlnová délka (vysílání/příjem):** 1550 nm / 1310 nm

**Typ vlákna:** Singlemode

**Dosah spojení:** až 3 km

**Přenosová marže:** 12 dB

**Citlivost:** -21 dBm

**Přenosová rychlost:** 1 Gb/s