

## XTENDLAN MGB-LXAD-LC



Cena celkem:	<b>359 Kč</b> <b>(bez DPH: 297 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>395 Kč</b>
Ušetříte:	<b>36 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE2483
Part No.:	XL-MGB-LXAD-LC
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan MGB-LXAD-LC

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, simplexní LC konektor, single-mode, WDM. Dosah 20km. TX 1310nm/RX 1550nm. DMI diagnostika. Cisco, Dell, Planet kompatibilní.

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Simplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. Lze použít i pro multimodové vlákna, ale s dosahem do 1km. Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně.

Je vybaven Digital Monitoring Interface (DMI), v přepínačích a konvertorech vybavených podporou této vlastnosti jsou schopny diagnostikovat amplitudu optického signálu a další provozní parametry tohoto rozhraní.

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ modulu:** SFP

**Konektor:** LC simplex

**Vlnová délka (vysílání/příjem):** 1310 nm / 1550 nm

**Typ vlákna:** Singlemode do 20km, Multimode do 1km

**Dosah spojení:** až 20 km

**Přenosová marže:** 12 dB

**Citlivost:** -21 dBm

**Přenosová rychlost:** 1 Gb/s