

SOLARIX SXKD-5E-FTP-PVC



| | |
|--------------|-------------------------|
| Cena celkem: | 12 Kč |
| | (bez DPH: 10 Kč) |
| Běžná cena: | 13 Kč |
| Ušetříte: | 1 Kč |
| Kód zboží: | NPCSOL0005 |
| Part No.: | SXKD-5E-FTP-PVC |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Solarix SXKD-5E-FTP-PVC (metráž)

Stíněný FTP kabel typu „drát“ můžete použít všude tam, kde nedochází k častému ohýbání kabelu. Např. tedy na instalace do lišt, husích krků pod omítkou atd. Instalační kabel stíněný, kategorie Cat5E s PVC pláštěm. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D.

Výhodou FTP kabelu oproti UTP je **stínění pod vnějším pláštěm** (fólie kolem všech 4 párů) a **přídavný vodič**. Je tak odolnější proti statické elektřině a umožňuje vodivé spojení venkovní jednotky s uzemněným switchem nebo PC - lepší ochranu proti přepětí.

Technické parametry

Kategorie: Cat5E

Podporované protokoly: 2.5/5G Base-T a nižší

Stínění: fólie kolem všech 4 párů

Šířka pásma: 100 MHz

Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,5 mm ± 0,005 mm (AWG24)

Materiál vodiče: měď (99,97% čistota)

Izolace: polyethylen (HDPE) 1,0 mm

Plášť: PVC

Třída reakce na oheň: E_{ca}

Barva: šedá

Průměr kabelu: 6,2 mm

Váha: 39,4 kg/km

NVP: 68 %

Propagation delay: 535 ns/100m

Delay skew: ≤45 ns/100m

Skladovací teplota: -20 až +60 °C

Provozní teplota: -20 až +60 °C

Teplota při instalaci: 0 až +50 °C

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: Cat5e

Stínění: ano

Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,50 mm ± 0,005 mm

Izolace: polyethylen (HDPE) 1,0 mm

Plášť: PVC

Barva: šedá