

ROZVADĚČ TRITON RBA 19" 6U JEDNODÍLNÝ 500 MM



Cena celkem:	3 471 Kč (bez DPH: 2 868 Kč)
Běžná cena:	3 818 Kč
Ušetříte:	347 Kč
Kód zboží:	ACNET6781
Part No.:	RBA-06-AS5-CAX-A1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Triton RBA 19" 6U

Jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím **IP20**, nosnost při správném zavěšení **60 kg**. Dveře celoskleněné **s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm**, robustní svařovaná konstrukce. Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty.

- **Vysoká pevnost konstrukce** - Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.
- **Dveře** - Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání mohou být i celoplechové anebo s perforací.
- **Sklo** - Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Dveře jsou zkoušeny v certifikované zkušebně a odpovídají požadavkům normy ČSN EN 12150-1+A
- **Flexibilní otevírání dveří** - Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat. Otočením celého rozvaděče získáte otevírání dveří na opačnou stranu.
- **Zámek na dveřích** - Umožňuje snadný a rychlý přístup do rozvaděče.
- **Nastavitelné vertikální lišty** - 19" vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích kabelů. Součástí balení rozvaděče je jeden pár vertikál. V zadní části skeletu je perforace, která je náhradou druhého páru vertikál. Další možností je přikoupit vertikální lišty jako volitelné příslušenství.
- **Vylamovací záslepky** - V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit kartáčem (je součástí příbalu rozvaděče).

Vlastnosti

- 19" jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím IP20.
- Rozvaděč se věší přímo na zeď.
- Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty.
- Konstrukce rozvaděče - kompaktní svařovaný rozvaděč / dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, na vyžádání celoplechové nebo perforované.
- Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.
- Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm.
- Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
- Všechny oddělitelné části rozvaděče jsou pospojovány pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
- Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnicí šroub M8.
- Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní a spodní stěně rozvaděče.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výška: 6U (370 mm)

Hloubka: 500 mm

Šířka: 600 mm

Max. doporučené zatížení: 60 kg

Hmotnost: 15,6 kg

Příslušenství:

2× klíč - přední dveře

4× vrut 6×50

4× podložka 6,6

4× hmoždinka 10

8× plovoucí matice M6

1× protiprachová záslepka