

HIKVISION DS-1H18S/E(C)



Cena celkem:	117 Kč (bez DPH: 97 Kč)
Běžná cena:	129 Kč
Ušetříte:	12 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0417
Part No.:	DS-1H18S/E(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-1H18S/E(C)

1kanálový **pasivní video UTP balun** kompatibilní s **HDCVI/TVI/AHD/CVBS**.

Převodník je určen pro přenos videosignálu z Turbo HD kamer ve vysokém rozlišení prostřednictvím UTP kabelu. Oproti standardním převodníkům umožňuje přenos vysokého rozlišení HD a Full HD bez redukce kvality (ostrosti, hloubky, rozlišení apod.). Podporuje kamery a rekordéry s technologií PoC (Power over Coax).

- Pasivní vysílač a přijímač videosignálu po UTP kabelu
- Kategorie kabelu: Cat5/5e/6 nebo lepší
- Maximální rozlišení kamer: 8 Mpx
- Kompatibilní formáty: HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Ochrana proti rušení
- BNC konektor (na kabelu), pružinová svorkovnice (rychlosvorka)
- Montáž přímo do DVR nebo na kameru
- Provozní teplota: -10 až +55 °C
- Cena za kus (baleno po páru)
- Maximální přenosová vzdálenost u kamer bez PoC: 250 m
- Maximální přenosová vzdálenost u kamer s PoC: 150 m
- Impedance: BNC Male 75 ohm / UTP kabel 100 ohm
- Nekompatibilní s ostatními typy převodníků: DS-1H18, HW-711, HW-711HD, HW-711PHD

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: pasivní, 1kanálový

Dosah: 250 m, 150 m s PoC napájením

Konektory: BNC, pružinová svorkovnice

Impedance: BNC 75 Ω, UTP 100 Ω

Rozměry: 50 x 22 x 20 mm (150 x 22 x 20 mm balun s kabelem)

Hmotnost: 32 g