

**GRANDSTREAM GWN7605LR**

Cena celkem:	<b>2 585 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 136 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 843 Kč</b>
Ušetříte:	<b>258 Kč</b>
Kód zboží:	SPAGNS0006
Part No.:	GWN7605LR
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Grandstream GWN7605LR**

Venkovní **Wi-Fi 802.11ac Wave-2** přístupový bod rozšíří pokrytí ve vnitřních i venkovních prostorách. **Dvě dvoupásmové externí antény** s vysokým ziskem a technologií formování paprsku (beam-forming) zajistí silný a spolehlivý Wi-Fi signál pro **více než 100 připojených bezdrátových zařízení**. Voděodolné pouzdro s certifikací **IP66** umožňuje provoz ve venkovním prostředí při teplotách **od -30 °C do 70 °C**. Pro zajištění snadné instalace a správy je podporován GWN.Cloud - bezplatná cloudová platforma společnosti Grandstream. Zařízení GWN7605LR je ideálním Wi-Fi přístupovým bodem pro nasazení Voice-over-Wi-Fi řešení a nabízí bezproblémové připojení k hlasovým a video IP telefonům Grandstream. Díky podpoře QoS, aplikací s nízkou latencí, Mesh sítí a kaptivních portálů představuje ideální řešení pro bezdrátové sítě s nízkou až střední hustotou provozu, ve kterých je třeba nízké odezvy.

- Technologie 2x2:2 MIMO pro 2,4 GHz + 2x2:2 MU-MIMO pro 5 GHz
- Agregovaná rychlost 1,27 Gb/s (bezdrátová propustnost), 2x Gigabit port
- Pokrytí až do vzdálenosti 250 metrů
- Přizpůsobení napájení a automatická detekce PoE/PoE+
- Zabezpečené spouštění (Anti-hacking secure boot), kritické údaje/řízení + uzamčení prostřednictvím digitálního podpisu, zabezpečení pomocí certifikátu, náhodné výchozí heslo pro každé zařízení
- Podpora více než 100 Wi-Fi klientských zařízení
- 2 odnímatelné antény pro různé způsoby instalace
- Voděodolné pouzdro s certifikací IP66 (při svislé montáži)
- Vestavěná řídicí jednotka (kontroler) může spravovat až 50 lokálních AP (řada GWN). GWN.Cloud - neomezená správa AP, GWN Manager - softwarový řadič

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2)**Rychlost datového přenosu:** 5 GHz - 867 Mbit/s, 2,4 GHz - 400 Mbit/s**Anténa:** 2x 2pásmová odnímatelná anténa (3,5 dBi pro 2,4 GHz, 3,5 dBi pro 5 GHz)**Porty:** 2x GbE RJ-45**Frekvence:** 2,4 GHz, 5 GHz**Zabezpečení:** WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, anti-hacking boot, řízení pomocí digitálních podpisů/certifikátů, náhodné výchozí heslo**Podpora PoE:** ano, PoE/PoE+ (802.3af/at)**Rozměry:** 358,3 x 115 x 45,3 mm