

HIKVISION DS-2SE4C225MWG-E(12F0)

Cena celkem:	18 015 Kč (bez DPH: 14 888 Kč)
Běžná cena:	19 816 Kč
Ušetříte:	1 801 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0876
Part No.:	DS-2SE4C225MWG-E(12F0)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision DS-2SE4C225MWG-E(12F0)**

2kanálová dual 2 Mpx PTZ kamera s Full HD rozlišením **1920 × 1080**, 25násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena dvěma snímači **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, varifokálním **f = 4,8 až 120 mm a pevným f = 2,8 mm** objektivem. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 100 m** (PTZ kamera) a LED přísvitem do vzdálenosti až **30 m** (bullet kameta). Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, EIS, digital defog, ROI a regional focus. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- 2kanálová kamera (PTZ + bullet) - zachycuje velkou plochu a současně zobrazuje detailní záběry
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- PTZ kanál: 25× optický zoom, 16× digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Pevný a varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 4,8 až 120 mm
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově) a IR přísvit s dosahem až 100 m a 30 m pro LED přísvit (white light)
- Kvalitní barevné záznamy v noci díky technologii ColorVu
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až +90°
- Rozpoznání/detekce člověka a vozidla (na základě deep learning), detekce obličeje, IVS funkce (překročení čáry, vniknutí atd.)
- Vyhřívání předního skla (heater), příkon do 2,6 W

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS + 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 100 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv (PTZ): f = 4,8 až 120 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 54,8° až 2,8°, vertikálně 31,4° až 1,5°, diagonálně 62,2° až 3,2°

Objektiv (bullet): $f = 2,8$ mm, pevný, úhel záběru horizontálně $106,1^\circ$, vertikálně $56,8^\circ$, diagonálně $126,5^\circ$

Maximální rozlišení: $2 \times 1920 \times 1080$ při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE+ (zdroj není součástí balení)