

**TP-LINK LS109P**

Cena celkem:	<b>678 Kč</b> <b>(bez DPH: 561 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>746 Kč</b>
Ušetříte:	<b>68 Kč</b>
Kód zboží:	NAPTPL1150
Part No.:	LS109P
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****TP-Link LS109LP**

**9portový** stolní switch s podporou PoE+ představuje snadný a cenově dostupný způsob rozšíření vaší kabelové sítě. Switch se navíc může pochlubit podporou **AUTO-MDI/MDIX** a funkcí řízení toku dat (**flow control**).

- **PoE s rozpočtem napájení 63 W:** Osm portů PoE kompatibilních se standardem 802.3af/at. Výstupní napájení PoE o výkonu až 30 W je podporováno na každém portu PoE.
- **Vzdálenost přenosu PoE až 250 m:** Vzdálenost přenosu napájení PoE dosahuje v rozšířeném režimu až 250 m, což je perfektní pro rozmístění dohledových kamer v rozsáhlých oblastech (rychlost portů v rozšířeném režimu je 10 Mbps).
- **Automatické obnovení PoE:** Funkce automatického obnovení vypadlých nebo nereagujících zařízení napájených přes PoE.
- **Oddělení provozu pro vyšší bezpečnost:** Režim izolace umožňuje jedním kliknutím oddělit přenos dat klientů. Tím zamezí sledování, narušení bezpečnosti a izoluje zahlcení všesměrovým vysíláním.
- **Plug and Play:** Jednoduše zapojíte a můžete začít ihned používat, bez nutnosti konfigurace.
- **Tichý provoz:** Konstrukce bez ventilátoru snižuje spotřebu energie a zajišťuje tichý provoz, což je ideální pro domácnosti nebo firmy upřednostňující tichá řešení.
- **Spolehlivě navržený hardware:** Odolné kovové pouzdro a konstrukce navržená pro umístění na stůl nebo montáž na stěnu jsou vhodné pro instalaci v různých prostředích.



PoE s rozpočtem napájení 63 W\*



PoE+ s dlouhým dosahem (250 m\*\*)



Inteligentní řízení spotřeby



Automatické obnovení PoE



Umístění na stůl nebo montáž na stěnu



Plug and Play



Tichý provoz



Odolné kovové pouzdro

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Porty:** 9× RJ-45 10/100 Mbps**PoE:** ano, 8× PoE+ 802.3af/at, až 63 W (max. 30 W/port)**Kapacita switche:** 1,8 Gbps**Rychlost směrování:** 1,3392 Mpps**Rozměry:** 171 × 98 × 27 mm



Tlačítko rozšířeného režim

**Až 250 m\*\***



LS109P (rozšířený režim  
zapnutý)

Port 1-4/1-8



**100 m**



LS109P (rozšířený režim  
vypnutý)

