

**HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL(C)/BLACK 4MM**

Cena celkem:	<b>10 065 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 318 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 072 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 007 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1069
Part No.:	DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)/B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(C)/BLACK

**8megapixelová panoramatická IP** kamera typu turret nabízí **2 snímače 1/1,8" CMOS** s rozlišením **5120 × 1440** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (barevně) a podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **LED přísvitu** do vzdálenosti až **30 m** a technologii **ColorVu**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla (blikač) a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat **děni 24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx (5120 × 1440)
- 2 objektivy v jedné kameře, 180° pokrytí zorného pole
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Kvalitní barevné záznamy v noci díky technologii ColorVu
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Integrovaný mikrofon a reproduktor pro oboustrannou komunikaci
- Aktivní zastrašení narušitele - stroboskopické světlo (blikač) a zvukový (akustický) alarm
- Smart funkce: detekce pohybu ve zvolené oblasti + rozpoznání vozidla a osoby, překročení linie, detekce vystoupení z oblasti, změny scény
- LED přísvit s dosahem až 30 m (White Light)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Kovové provedení

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 2 × 1/1,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ne

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** 2 × f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 180°, vertikálně 44°

**Maximální rozlišení:** 5120 × 1440 při 12,5/15 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)