

HIKVISION DS-7732NXI-K4/16P(D)



Cena celkem:	19 167 Kč (bez DPH: 15 840 Kč)
Běžná cena:	21 083 Kč
Ušetříte:	1 917 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1269
Part No.:	DS-7732NXI-K4/16P(D)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-7732NXI-K4/16P(D)

Záznamové zařízení **pro 32 IP kamer** s podporou **PoE napájení** (max. 200 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a datový tok do **256 Mb/s**. Předností je pokročilá analýza osob a vozidel (2 kanály) + funkce rozpoznání obličeje na 1 kanále ve streamu nebo 4kanálové rozpoznávání obličeje pro snímky obličeje. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici jsou **4 pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 16 TB/disk**. Aplikace **Hik-Connect** umožňuje snadnou správu zařízení po síti.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 32

Podporovaná rozlišení: 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× USB 3.0, 1× GbE RJ-45, 16× RJ-45 (PoE podpora), 2× RS-485, 1× RS-232, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA), 16× alarm vstup, 8× alarm výstup

HDD: 4× SATA (max. 16 TB)

Podpora PoE: ano, 16× 802.3af/at

Rozměry: 445 × 400 × 75 mm

Hmotnost: ≤ 5 kg