

HPE ARUBA NETWORKING AP-534 (RW)



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 42 676 Kč (bez DPH: 35 270 Kč) |
| Běžná cena: | 46 944 Kč |
| Ušetříte: | 4 268 Kč |
| Kód zboží: | NETH0112 |
| Part No.: | JZ331A |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

HPE Aruba Networking AP-534 (RW)

Access Point s podporou **Wi-Fi 6 (802.11ax)** pracující ve dvou pásmech - **2,4 GHz a 5 GHz**. V pásmu **2,4 GHz** dosahuje rychlosti **až 1150 Mb/s**, zatímco v pásmu **5 GHz až 2400 Mb/s**, což dohromady poskytuje maximální propustnost **až 3,55 Gb/s**. Přístupový bod je vybaven **dvěma 5GbE RJ-45 porty** a podporou **PoE napájení**. Disponuje **4x RP-SMA konektory** pro připojení externích antén (nejsou součástí balení). Podpora technologií **MU-MIMO, OFDMA a Target Wake Time (TWT)** zajišťuje efektivní obsluhu více klientů, vyšší přenosovou efektivitu a úsporu energie u připojených zařízení.

Vnitřní přístupové body řady 530 poskytují rychlost a spolehlivost potřebnou pro všechny podniky s rostoucím počtem požadavků na IoT a mobilitu. Navíc nabízejí vylepšené zabezpečení pomocí dynamické segmentace, která odstraňuje časově náročnou a na chyby náchylnou úlohu správy složitých a statických VLAN, ACL a podsítí dynamickým přiřazováním zásad a udržováním chráněného a odděleného provozu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 5 GHz - 2400 Mb/s, 2,4 GHz - 1150 Mb/s

Porty: 2x 5GbE RJ-45, 1x USB 2.0, 1x konzolový port micro USB-B

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Anténa: 4x RP-SMA konektor

Zabezpečení: WPA, WPA2, WPA3-Enterprise, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE)

Podpora PoE: ano, 802.3bt/af

Rozměry: 270 x 270 x 80 mm

Hmotnost: 1 kg