

## UBIQUITI UNIFI SWITCH PRO XG 24



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>27 191 Kč</b><br><b>(bez DPH: 22 472 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>29 911 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>2 719 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAPUBT1123                                      |
| Part No.:    | USW-Pro-XG-24                                   |
| Záruka:      | 26 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

### Popis

## Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 24

Profesionální **24portový** switch **L3** vrstvy **Etherlighting™** disponující **16x 10G RJ-45, 8x 2,5G RJ-45 a 2x 25G SFP28 porty** pro uplink.

Jedná se o multigigabitový switch, který disponuje **1,3" dotykovým LCM** displejem pro usnadnění ovládání. K dispozici je navíc také **RPS DC vstup**, který poskytuje redundantní napájení, pro případ výpadku primárního.

- Porty s podsvícením Etherlighting™, které indikují umístění portu, rychlost/linku a nativní VLAN/sítě
- 16x 10G RJ-45, 8x 2.5G RJ-45, 2x 25G SFP28
- Podpora redundantního napájení
- 1,3" LCM displej pro jednoduchou správu

### L3 funkce

- DHCP server pro lokálně spravované sítě
- DHCP relay
- Inter-VLAN Routing (místní sítě)
- Statické směrování (místní sítě)

### L2 funkce

- Agregace portů LACP
- STP & RSTP
- IGMP Snooping
- 802.1X Control
- DHCP Snooping & Guarding
- Limit rychlosti výstupu
- Řízení toku
- Storm Control
- ACL založené na MAC a izolace zařízení
- Omezování rychlosti Multicast & Broadcast
- Blokování adres MAC
- Omezení portu na základě MAC
- Zrcadlení a izolace portu
- Jumbo rámce

- LLDP-MED
- Voice VLAN
- Prevence smyček

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Porty:** 16× 10G RJ-45, 8× 2,5G RJ-45, 2× 25G SFP28

**Kapacita:** 460 Gbps

**Rychlost směrování:** 342 Mpps

**Podpora PoE:** ne

**Napájení:** AC 100-240 V, redundantní

**Rozměry:** 480 × 442 × 44 mm

---

**Manuál (montážní návod):**