

VICTRON GX IO-EXTENDER 150



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 2 810 Kč (bez DPH: 2 322 Kč) |
| Běžná cena: | 3 091 Kč |
| Ušetříte: | 281 Kč |
| Kód zboží: | SOPVIC0055 |
| Part No.: | BPP900800150 |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Victron GX IO-Extender 150

Chytrý rozšiřující modul určený k **navýšení počtu vstupů a výstupů u zařízení řady GX**. Připojuje se přes **USB rozhraní**, které zároveň slouží k napájení, a umožňuje jednoduché zapojení dalších **senzorů, spínačů či ovládacích prvků**. Konfigurace modulu je možná buď přímo přes rozhraní **Node-RED běžící na GX zařízení**, nebo pomocí přepínačů ve Switch sekci uživatelského rozhraní.

- 8 digitálních vstupů/výstupů: Každý I/O je volitelně nastavitelný jako vstup nebo výstup (včetně LED indikace stavu).
- PWM výstupy: 4 kanály pro přesné řízení s napětím 5 V a rozlišením 8 bitů při 1,5625 kHz.
- Dvě bistabilní relé: Pro šetření energie, s možností spínat zátěže do 220 V AC nebo 220 V DC.
- Solid State Relay (SSR): Pro rychlé spínání stejnosměrných zátěží a podporu odporových, kapacitních i indukčních zátěží.
- Pluggable spring terminály: Umožňují rychlou a spolehlivou instalaci vodičů.
- Kompletně izolované obvody od USB pro maximální bezpečnost připojení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: USB (5 V)

Spotřeba: max. 1 W (<100 mW v klidovém stavu)

PWM výstupy: 4 kanály, 5 V, 8 bitů @ 1,5625 kHz

Zajišťovací relé: 2x, DC: 3 A @ 30 V, AC: 2 A @ 60 V

Montáž: DIN lišta, na zeď

Rozměry: 123 × 67 × 23 mm

Hmotnost: 0,17 kg