

MSI MAG A650GLS PCIE5 650W



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 2 700 Kč (bez DPH: 2 232 Kč) |
| Běžná cena: | 2 970 Kč |
| Ušetříte: | 270 Kč |
| Kód zboží: | CASMSI1066 |
| Part No.: | 306-7ZPHY11-HD8 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

MSI MAG A650GLS PCIE5 650 W

Plně modulární počítačový zdroj s certifikací 80 PLUS Gold a podporou nejnovějších grafických karet.

MSI MAG A650GLS PCIE5 je výkonný **650W napájecí zdroj** navržený pro moderní herní sestavy a pracovní stanice. Díky nativnímu konektoru **PCIe 5.1 (12V-2x6)** poskytuje až 300 W pro nejnovější grafické karty řady NVIDIA GeForce RTX 50xx. Zdroj nabízí **účinnost až 90 %** díky certifikaci 80 PLUS Gold, což zajišťuje nižší spotřebu energie a minimální tepelné ztráty.

Tichý provoz zajišťuje **135mm ventilátor s Fluid Dynamic Bearing ložiskem**, který optimalizuje proudění vzduchu a minimalizuje hlučnost. Zdroj je vybaven kvalitními japonskými kondenzátory s teplotní odolností **105 °C** pro maximální spolehlivost a dlouhou životnost.

- Nativní konektor PCIe 5.1 (12V-2x6) s podporou až 300 W pro grafické karty NVIDIA GeForce RTX 50xx
- Plně modulární provedení pro snadnou instalaci a přehledné vedení kabelů
- Certifikace 80 PLUS Gold s účinností až 90 % pro nižší spotřebu energie
- Tichý 135mm ventilátor s technologií Fluid Dynamic Bearing pro optimální chlazení
- Hlavní kondenzátor s teplotní odolností 105 °C pro maximální spolehlivost
- Komplexní ochranné funkce včetně OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP a NLO
- Embosované kabely s vylepšenou ohebností pro snazší instalaci

Pokročilá ochrana komponentů

Zdroj disponuje komplexním systémem ochrany zahrnující ochranu proti přetížení (OCP), přehřátí (OTP), přepětí (OVP), podpětí (UVP), zkratu (SCP) a další. Funkce Power Excursion umožňuje krátkodobé špičkové zatížení až **1430 W (220 % jmenovitého výkonu)** po dobu 100 µs, což je ideální pro náročné herní situace.

Bohatá konektivita

Zdroj nabízí kompletní sadu konektorů včetně 1x ATX (24 pin), 2x EPS (4+4 pin), 1x PCIe 5.1 (16 pin), 2x PCIe (6+2 pin), 5x SATA, 2x Molex a 1x floppy. Tato sestava umožňuje napájení všech komponent moderního výkonného počítače.

Optimalizovaný design kabelů

Embosované kabely s vylepšenou ohebností usnadňují instalaci a vedení uvnitř skříně. Dvoubarevný 12V-2x6 kabel pro nejnovější grafické karty umožňuje snadnou identifikaci a správné zapojení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 650 W

Certifikace účinnosti: 80 PLUS Gold (až 90 %)

Modulární provedení: plně modulární

Ventilátor: 135 mm s FDB (Fluid Dynamic Bearing) ložiskem

Rozměry (D × Š × V): 150 × 150 × 86 mm

Typ PFC: aktivní PFC

Vstupní napětí: AC 100-240 V, 50-60 Hz

Power Excursion: 1430 W (až 220 % po dobu 100 μs)

Ochranné funkce: OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP, NLO

Konektory: 1× ATX (24 pin), 2× EPS (4+4 pin), 1× PCIe 5.1 (16 pin, 300 W), 2× PCIe (6+2 pin), 5× SATA, 2× Molex, 1× floppy

Po uplynutí záruční doby, poskytnuté společností 100Mega Distribution s.r.o, která je uvedena na dodacím listu, nabízí na tento produkt společnost MSI po dobu 4 let bezplatnou opravu ve svém EU servisním středisku v Polsku. Registraci zakázky lze provést na webových stránkách společnosti MSI [zde](#). Provedení bezplatné opravy je podmíněno dostupností náhradních dílů a nevztahuje se na poškození způsobené uživatelem, případně zanedbáním údržby.