

**XTENDLAN XL-POE-48V2AG**

Cena celkem:	<b>478 Kč</b> <b>(bez DPH: 395 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>526 Kč</b>
Ušetříte:	<b>48 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE6776
Part No.:	XL-POE-48V2AG
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****XtendLan XL-POE-48V2AG****Spolehlivý PoE napájecí adaptér s výkonem 96 W pro napájení síťových zařízení.**

Napájecí adaptér **XL-POE-48V2AG** poskytuje stabilní výstupní napětí **DC 48 V** s proudem **2 A** a celkovým výkonem **96 W**. Díky širokému vstupnímu rozsahu **85-264 V AC (47-63 Hz)** je adaptér použitelný v různých elektrických sítích po celém světě.

Zařízení je vybaveno integrovaným **EMI filtrem** pro minimalizaci elektromagnetického rušení a zvlnění výstupního napětí pouze **120 mVp-p**.

- Výstupní napětí DC 48 V  $\pm$  10 % s proudem 0-2 A a výkonem 96 W
- Univerzální vstupní napětí 85-264 V AC s frekvencí 47-63 Hz
- Komplexní ochrana proti přetížení (105-135 %), přepětí (105-150 %) a přehřátí
- Vysoká izolační odolnost 100 M $\Omega$  při 500 V DC mezi všemi obvody
- Certifikace CE EMC, CE LVD a RoHS pro bezpečný a ekologický provoz

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Výstupní napětí:** DC 48 V  $\pm$  10 %**Výstupní proud:** 2 A**Výstupní výkon:** 96 W**Vstupní napětí:** 85-264 V AC, 47-63 Hz**Účinnost:** 85 %**Provozní teplota:** -10 až +50 °C