

## TP-LINK ES208GP



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 506 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 245 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 657 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>151 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAPTPL1192                                    |
| Part No.:    | ES208GP                                       |
| Záruka:      | 60 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### TP-Link ES208GP

**Osmiportový gigabitový Easy Managed switch s pokročilými PoE+ funkcemi pro kamerové systémy a malé firemní sítě.**

Switch nabízí **8 portů RJ-45 10/100/1000 Mb/s** s podporou standardů **PoE+ 802.3af/at** a celkovým PoE rozpočtem **64 W**. Každý port může dodávat až **30 W výkonu**, což umožňuje napájení náročnějších zařízení jako jsou PTZ kamery nebo výkonné přístupové body.

Zařízení vyniká **centralizovanou cloudovou správou Omada**, která umožňuje snadné nastavení a monitoring z libovolného místa přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci. **Bezventilátorová konstrukce** zajišťuje tichý provoz, zatímco odolné kovové pouzdro s možností montáže na stůl nebo stěnu poskytuje flexibilní instalaci.

- Osm gigabitových PoE+ portů s celkovým výkonem 64 W a až 30 W na port
- Rozšířený PoE přenos až do vzdálenosti 250 m pro flexibilní umístění kamer
- Centralizovaná cloudová správa Omada s bezplatnou aplikací a webovým rozhraním
- Funkce vzdáleného restartu kamer pro snadnou údržbu kamerového systému
- Pokročilé síťové funkce včetně QoS, izolace portů a automatické prevence smyček
- VLAN podpora s až 32 skupinami a IGMP Snooping pro multicast provoz
- Bezventilátorová konstrukce s odolným kovovým pouzdem pro tichý a spolehlivý provoz

#### **Omada Cloud Essentials**

Bezplatná cloudová správa umožňuje centralizované řízení více zařízení napříč různými lokalitami. Systém podporuje neomezenou škálovatelnost, automatické zprovoznění bez zásahu (ZTP) a snadný přechod na pokročilejší verzi Omada Cloud Standard.

#### **Pokročilé síťové funkce**

Switch podporuje až 32 VLAN skupin, 8 prioritních front pro QoS, statickou agregaci linek a pokročilé monitorování portů. Funkce izolace portů zvyšuje bezpečnost sítě, zejména při připojení IP kamer.

#### **Obsah balení**

ES208GP, napájecí adaptér, napájecí kabel, gumové nožičky a instalační příručka.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Porty:** 8x RJ-45 10/100/1000 Mb/s s PoE+ 802.3af/at

**PoE výkon:** 64 W celkově, až 30 W na port

**Kapacita switche:** 16 Gb/s

**Rychlost směrování:** 11,904 Mpps

**Tabulka MAC adres:** 8K

**Jumbo Frame:** 15 KB

**VLAN podpora:** až 32 VLAN skupin, 802.1Q Tag VLAN

**Napájení:** externí adaptér 53,5 V DC / 1,31 A

**Rozměry:** 158 × 100,7 × 25,4 mm

**Provozní teplota:** 0 °C až +40 °C