

## UBIQUITI UNIFI PROTECT VIEWPORT



Cena celkem:	<b>4 955 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 4 095 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 451 Kč</b>
Ušetříte:	<b>496 Kč</b>
Kód zboží:	NAOUBT1064
Part No.:	UP-Viewport
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Ubiquiti UniFi Protect ViewPort

**Kompaktní HDMI hub pro jednoduché zobrazování živých i zaznamenaných záběrů z kamer UniFi Protect na televizoru nebo monitoru.**

ViewPort představuje ideální řešení pro zobrazování kamerového systému **UniFi Protect** na běžném HDMI displeji (maticové zobrazení až 16 kanálů). Zařízení se připojuje pomocí **gigabitového Ethernet RJ-45 portu** a napájí se pohodlně přes **PoE**.

**Viewport se integruje přímo do vašeho stávajícího systému UniFi Protect (běžícího na UniFi NVR/konzoli, Cloud Gateway či jiném hostitelském zařízení), kde ho systém automaticky rozpozná podobně jako např. kamery. Jeho následná správa a konfigurace probíhá skrze webové rozhraní nebo mobilní aplikaci UniFi Protect (iOS™ a Android™).**

- **Flexibilní montáž**
- **Podpora maticového zobrazení 16 streamů/kanálů**
- **Připojení a napájení pomocí PoE**
- **Video výstup HDMI s rozlišením až 4K při 30 fps**



### Snadná instalace a správa

ViewPort se integruje do ekosystému UniFi Protect a umožňuje zobrazování živých záběrů i záznamů z připojených kamer. Tlačítko pro factory reset zajišťuje rychlé obnovení továrního nastavení v případě potřeby. Díky kompaktním rozměrům jej

Ize snadno umístit za televizor nebo monitor pomocí přiloženého TV držáku.

### Certifikace a standardy

Zařízení splňuje mezinárodní certifikace **FCC, IC, CE** a brazilskou certifikaci **Anatel: 06681-25-08356**. Je také v souladu s **NDA** požadavky pro bezpečné nasazení - NDA certifikace a ochrana proti ESD/EMP (vzduch  $\pm 8$  kV, kontakt  $\pm 4$  kV).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Síťové rozhraní:** 1× GbE RJ-45 port

**Video výstup:** HDMI

**Napájení:** PoE

**Maximální spotřeba:** 9,5 W

**Rozměry:** 157 × 52 × 37 mm

**Hmotnost:** 230 g (bez držáku), 252 g (s TV držákem)

**Materiál:** polykarbonát

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C

**ESD/EMP ochrana:** vzduchem  $\pm 8$  kV, kontaktně  $\pm 4$  kV

**Certifikace:** FCC, IC, CE, Anatel: 06681-25-08356, NDA

**Manuál:** [Ubiquiti UniFi Protect ViewPort](#)



