

## GOOWEI ENERGY OT5-12 FASTON 4,7MM (F1)



Cena celkem:	<b>228 Kč</b> <b>(bez DPH: 189 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>251 Kč</b>
Ušetříte:	<b>23 Kč</b>
Kód zboží:	UPSGOE0044
Part No.:	OT5-12 F1
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## GOOWEI ENERGY OT5-12 Faston 4,7 mm (F1)

### Staniční záložní baterie s technologií VRLA a AGM pro záložní zdroje a bezpečnostní systémy.

Olověný akumulátor je navržen pro aplikace záložních zdrojů v režimu stand-by. Jedná se o uzavřenou baterii v provedení **VRLA** (Valve Regulated Lead Acid) s elektrolytem absorbovaným ve skelných vláknech - technologie **AGM** (Absorbent Glass Mat). Baterie disponuje kapacitou **5 Ah** při napětí **12 V** a maximálním vybíjecím proudem **60 A**.

Díky konstrukci VRLA jde o zcela **bezúdržbovou baterii** z hlediska doplňování destilované vody. Technologie AGM zajišťuje rekombinaci plynů zpět na kapalinu, která se zasakuje do rouna. V případě přetlaku dochází k řízenému upouštění plynů ventilem. Baterie je odolná proti otřesům a lze ji umístit pod úhlem náklonu až 90°.

- Technologie VRLA s AGM elektrolytem pro bezúdržbový provoz bez nutnosti doplňování vody
- Kapacita 5 Ah při napětí 12 V s maximálním vybíjecím proudem 60 A po dobu 5 sekund
- Optimální životnost 4-6 let při provozu v režimu stand-by při teplotě 25 °C
- Uzavřená leak-proof konstrukce umožňující trvalé umístění pod úhlem až 90°
- Otřesuvzdorné provedení vhodné pro náročné provozní podmínky
- Kompaktní rozměry 108 x 90 x 70 mm při hmotnosti 1,72 kg
- Kontakty typu faston F1 (4,7 mm) pro snadné připojení

### Aplikace a použití

Baterie je určena především pro záložní zdroje (UPS), elektronické protipožární systémy (EPS), elektronické zabezpečovací systémy (EZS), telekomunikační zařízení, nouzové osvětlení, geofyzikální a meteorologické přístroje, medicínské vybavení a zálohování oběhových čerpadel a kotlů.

### Technické vlastnosti

Baterie je dodávána v nabitém stavu připravená k použití. Norma kapacity je 20HR, výška bez kontaktů činí 102 mm. Konstrukce splňuje standardy FAA a IATA, což umožňuje bezproblémovou leteckou i námořní přepravu.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Napětí:** 12 V

**Kapacita:** 5 Ah (norma 20HR)

**Technologie:** VRLA, AGM

**Maximální vybíjecí proud:** 60 A (5 s)

**Typ kontaktů:** faston F1 (4,7 mm)

**Rozměry:** 108 x 90 x 70 mm

**Výška bez kontaktů:** 102 mm

**Hmotnost:** 1,72 kg

**Optimální životnost:** 4-6 let při 25 °C

**Stav při dodání:** nabitý