

ROZVADĚČ TRITON RCA 19" 12U 1000 MM



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 12 314 Kč (bez DPH: 10 177 Kč) |
| Běžná cena: | 13 545 Kč |
| Ušetříte: | 1 231 Kč |
| Kód zboží: | ACNET9517 |
| Part No.: | RCA-12-L61-BAX-A1 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Triton RCA 19" 12U 1000 mm

Speciální svařovaný kontejnerový rozvaděč jehož konstrukce je směřována pro umístění pod kancelářský stůl. Instaluje se na kolečka, která jsou součástí balení. Dveře skleněné s bezpečnostním kaleným sklem 4 mm.

- **Pojezdová kolečka** - Tento typ rozvaděče se instaluje na kolečka (jsou v příbalu). Dvě z nich jsou opatřena brzdou.
- **Nastavitelné vertikální lišty** - Dva páry plynule nastavitelných vertikálních 19" lišt jsou u verzí hlubokých 900 a 1000 mm doplněny ještě středovým párem.
- **Vylamovací záslepky** - V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami.
- **Vysoká pevnost konstrukce** - Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.
- **Flexibilní otevírání dveří** - Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem téměř 165°. Dveře lze snadno demontovat.
- **Sklo** - Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Dveře jsou zkoušeny v certifikované zkušebně a odpovídají požadavkům normy ČSN EN 12150-1+A
- **Zámek na dveřích** - Umožňuje snadný a rychlý přístup do rozvaděče.
- **Dveře** - Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na požádání mohou být i celoplechové anebo s perforací.
- **Montáž dodatečné ventilační jednotky** - Na zadní stěně je příprava pro montáž dodatečné ventilační jednotky pro nástěnné rozvaděče podporující chlazení instalovaných zařízení (např. RAX-CH-X2x-X1).

Vlastnosti

- 19" kontejnerový rozvaděč s krytím IP20.
- Rozvaděč je určen pro umístění na kolečka pod pracovní stůl.
- Součástí rozvaděče jsou dva páry vertikálních lišt (tři páry u rozvaděčů hlubších než 800 mm).
- Konstrukce rozvaděče: Kompaktní svařovaný rozvaděč / Dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4mm. Na vyžádání celoplechové nebo perforované.
- Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.
- Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm.
- Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
- Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části jsou pospojovány pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
- Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení pospojení.
- Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na dně rozvaděče.
- Na zadní stěně rozvaděče jsou vylamovací záslepky a otvory připravené pro montáž ventilační jednotky.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výška: 12U (620 mm)

Hloubka: 1000 mm

Šířka: 600 mm

Max. doporučené zatížení: 200 kg

Hmotnost: 45,9 kg

Příslušenství:

2× klíč - přední dveře

2× kolečko bez brzdy

2× kolečko s brzdou