

TP-LINK TAPO C320WS



Cena celkem:	1 120 Kč (bez DPH: 925 Kč)
Běžná cena:	1 232 Kč
Ušetříte:	112 Kč
Kód zboží:	IPKTPL0010
Part No.:	Tapo C320WS
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo C320WS - venkovní bezpečnostní Wi-Fi kamera s plnobarevným obrazem i v noci

- **Technologie 2K QHD** - Zaznamenává křišťálově čistý obraz v rozlišení 2560 x 1440
- **Kabelová nebo bezdrátová síť** - Připojení přes ethernet nebo Wi-Fi pro flexibilní instalaci
- **Plnobarevné noční vidění** - Zobrazuje barevný obraz dokonce i v noci
- **Noční vidění s technologií Starlight** - Snímač s vysokou citlivostí zachycuje obraz ve vyšší kvalitě i za špatných světelných podmínek
- **Detekce pohybu a upozornění** - Dostáváte upozornění, jakmile kamera zaznamená pohyb
- **Zvukový a světelný alarm** - Aktivace světelných a zvukových efektů na odrazení nevídaných návštěvníků
- **Obousměrný zvuk** - Umožňuje komunikaci pomocí integrovaného mikrofону a reproduktoru
- **Bezpečné úložiště** - Místní uložení až 256 GB videa v rozlišení 2K QHD na kartu microSD
- **Hlasové ovládání** - Podporuje služby Google Assistant a Amazon Alexa
- **Chytré akce** - Vytvářejte inteligentní automatizace pomocí aplikace Tapo



2K QHD, čistý a ostrý obraz v každé sekundě

Rozlišení 2560 x 1440 (Quad HD) pro zobrazení s mnohem jemnějšími detaily. S funkcí 8x přiblížení uvidíte dále a zachytíte každý důležitý detail.



Živé plnobarevné zobrazení i za temných nocí

Na rozdíl od černobílého obrazu běžných kamer je kamera Tapo C320WS vybavena snímačem s vysokým rozlišením a světelností, které zachycují širší spektrum barev i za velmi špatných světelných podmínek.



Jasnější i při záři hvězd


Snímač Starlight s vysokou citlivostí zachycuje obraz ve vyšší kvalitě dokonce i za špatných světelných podmínek, aby se detaily neztráceli mezi stíny. Technologie zajišťuje lepší viditelnost než běžné snímače.



- **Detekce neoprávněného vniknutí do oblasti** - Upozornění při vstupu do definované zóny
- **Detekce překročení hranice** - Sledování přechodu přes nastavenou čáru
- **Detekce zakrytí** - Varování při zakrytí objektivu kamery

Velmi hlasitý zvukový alarm

Vestavěnou sirénu můžete spustit za účelem odstrašení. Zvukový alarm může rovněž automaticky spolupracovat s různými detekcemi pohybu a aktivovat se při zjištění neoprávněné aktivity.



Obousměrný zvuk

S obousměrným zvukem můžete komunikovat pohodlněji. Vyřídíte vše potřebné, například s pošťákem, nebo komunikujete s návštěvníky na dálku prostřednictvím integrovaného mikrofonu a reproduktoru.

IP66 - Provedení odolné i vůči velmi nepříznivému počasí

Kamera je navržena s voděodolným mikrofonem, reproduktorem a kruhovým těsněním pro maximální ochranu proti povětrnostním vlivům. Certifikace IP66 zaručuje spolehlivý provoz za všech klimatických podmínek.

Speciální aplikace Tapo

Živé zobrazení, přehrávání záznamů, ukládání videoklipů a konfigurace - to vše v jedné přehledné aplikaci. Stáhněte si aplikaci Tapo, zapněte kameru a připojte ji podle jednoduchého průvodce v aplikaci.

Technické specifikace

Obrazový snímač	1/3"
Objektiv	Clonové číslo: F/1.61 Ohnisková vzdálenost: 3,18 mm
Noční vidění	850 nm IR LED až 30 m
Rozlišení	4 Mpx (2 560 × 1 440)
Snímková frekvence	15 fps
Video streaming	4 Mpx
Video komprese	H.264
Audio komunikace	Obousměrný zvuk
Audio vstup a výstup	Vestavěný mikrofon a reproduktor

Bezdrátová rychlost	802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: 150 Mbps
Bezdrátové zabezpečení	WPA/WPA2-PSK
Frekvence	2,4 GHz
Zabezpečení	128bitové AES šifrování s SSL/TLS
Napájení kamery	3metrový napájecí kabel
Vstupní spouštěč	Detekce pohybu
Výstupní upozornění	Push notifikace
Certifikace	CE, NCC
Systémové požadavky	iOS 10+, Android 5.0+
Tlačítko	Reset tlačítko
Indikační LED	Systémová LED, 2× bílá světelná LED
Vstup adaptéru	100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Výstup adaptéru	9,0 V / 0,6 A (DC napájení)
Rozměry	142,3 × 103,4 × 64,3 mm
Obsah balení	Tapo C320WS Napájecí adaptér Montážní šablona Hmoždinky a šrouby Voděodolné těsnění Voděodolné kabelové příslušenství Rychlý návod

Provozní teplota	-20 až +45 °C
Skladovací teplota	-20 až +60 °C
Provozní vlhkost	10-90% RH (bez kondenzace)
Skladovací vlhkost	0-90% RH (bez kondenzace)