

MIKROTIK RB5009UPR+S+IN



Cena celkem:	5 875 Kč (bez DPH: 4 855 Kč)
Běžná cena:	6 462 Kč
Ušetříte:	587 Kč
Kód zboží:	NABMKR1183
Part No.:	RB5009UPr+S+IN
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik RB5009UPr+S+IN

Kompaktní a výkonný RouterBoard s redundantním napájením (DC jack, 2pin a PoE) pro náročné uživatele. Router je vybaven **4jádrovým Marvell Armada ARMv8 (88F7040)** Amethyst CPU (1,4 GHz), 1 GB RAM paměti DDR4, 1 GB NAND paměti, **sedmi GbE porty, jedním 2.5G portem a 10G SFP+ slotem**. RouterBoard podporuje aktivní **PoE+ napájení 802.3af/at** (24-57 V) na všech 8 portech (**vstup/výstup**).

Procesor i přepínací čip jsou umístěny na spodní straně desky - takže **kovový kryt funguje jako pasivní chladič**. Díky svým kompaktním rozměrům lze do jednoho 1U slotu namontovat 4 tyto routery (**[Rackmount kit K-79](#), samostatný produkt**).

- 3 způsoby napájení (8x PoE+ 802.3af/at, DC jack, 2pin svorkovnice) - až 10 napájecích zdrojů
- 8x PoE+ vstup & výstup
- Dvojnásobný výkon v porovnání s produkty ve stejné kategorii
- 7x GbE port, 1x 2.5G port, 1x 10G SFP+ slot, 1x USB 3.0
- Operační systém RouterOS v7 (level licence - L5)
- Vytvořen na základě zpětné vazby uživatelů
- Účinné chlazení - celý kryt funguje jako chladič
- Možnost namontovat až 4 routery do jednoho 19" 1U slotu



Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
 - Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
 - Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
 - Všechny RouterBoards mají stejný systém RouterOS MikroTik.
 - Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
 - MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
 - MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.
-



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 7x GbE RJ-45 port, 1x 2.5G RJ-45 port, 1x 10G SFP+ slot, 1x USB 3.0 typ A

Procesor: Marvell Armada ARMv8 Amethyst (1,4 GHz, 4jádrový, model 88F7040)

Velikost paměti: 1 GB DDR4 RAM + 1 GB NAND

Operační systém: RouterOS v7 L5

Napájení: PoE+ 802.3af/at, DC jack, 2pin svorkovnice

Maximální spotřeba: 150 W (15 W bez PoE)

Rozměry: 220 x 125 x 22 mm

Nová inovativní funkce **Container Apps** umožňuje **spouštět přímo v RouterOS kontejnerové aplikace** bez potřeby dalšího serveru či externího hardwaru. Oproti dřívější podpoře kontejnerů v RouterOS v7 přináší výrazně jednodušší ovládání, centrální katalog aplikací a nové scénáře použití. Podmínkou je mít router s architekturou ARM64 a verzi RouterOS MikroTik 7.21 a vyšší.

Příspěvek od [i4wifi.cz](#) na [Facebooku](#).

Router MikroTik RB5009UPr+S+IN byl otestován na serveru [HWcooling.net](#). Recenzi naleznete [zde](#).

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall