

**TP-LINK VIGI C440 4MM**

Cena celkem:	<b>1 609 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 329 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 769 Kč</b>
Ušetříte:	<b>161 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0003
Part No.:	VIGI C440(4mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****TP-Link VIGI C440 4 mm**

**Bezpečnostní** kamera, která dokáže natáčet jasné a ostré video v rozlišení **4 Mpx (2560 × 1440)** při 30 fps. Díky schopnosti kamery otáčet se o **360°** nebude nic mimo dohled. Díky zabudovanému **IR a LED přísvitu** je možné kameru využívat nepřetržitě ve dne i v noci na vzdálenost **až 30 m**.

- **4 MPx vysoké rozlišení:** Více než dost pixelů na to, aby kamera zachytila některé diskrétnější detaily.
- **Nepřetržitě barevné snímání:** Spolehněte se na 24hodinové snímání barevných detailů i v černočerné tmě díky vysoce citlivému snímači a LED bodovým světlům.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte videokanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti nebo překáží kameře.
- **Chytré kódování H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **PoE/12 V DC:** Dva způsoby napájení vám nejen poskytnou více pohodlí, ale také výrazně usnadní kabeláž.
- **Vzdálené sledování:** Spravujte své zabezpečení přímo z dlaně pomocí aplikace VIGI.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Zobrazení:****Rozlišení snímače:** 4,0 Mpx**Snímací čip:** 1/3" CMOS**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 px**Snímková rychlost:** 25/30 fps**IR přísvit:** ano, do 30 m**LED přísvit:** ano, do 30 m**Úhel záběru:** 79° horizontálně, 43° vertikálně, 93° diagonálně**Rozhraní a protokoly:****Rozhraní:** 1× RJ-45**Video komprese:** H.265+, H.265, H.264+, H.264**Slot paměťových karet:** ano, microSD slot (max. 256 GB)**Audio:** ano, vestavěný mikrofon i reproduktor**Mechanické vlastnosti a prostředí:****Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE (802.3af/at), spotřeba max. 5,5 W**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C**Rozměry:** 123 × 123 × 84 mm