

UBIQUITI UNIFI G6 PRO 360 W



| | |
|--------------|--|
| Cena celkem: | 11 666 Kč (bez DPH: 9 642 Kč) |
| Běžná cena: | 12 833 Kč |
| Ušetříte: | 1 167 Kč |
| Kód zboží: | IPKUBT1093 |
| Part No.: | UVC-G6-Pro-360-W |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UniFi G6 Pro 360 W

Profesionální ultra-širokoúhlá IP kamera s panoramatickým 360° pokrytím a rozlišením 12 Mpx.

Pokročilá bezpečnostní kamera navržená pro komplexní monitorování velkých prostorů s jediným zařízením. Díky **fisheye objektivu** a rozlišení **12 Mpx (3504 x 3504 px)** poskytuje úplné pokrytí okolí bez slepých míst. Kamera je vybavena **digitální PTZ (pan-tilt-zoom)** funkcí a pokročilým **smart IR osvětlením** s dosahem až **15 metrů** rozděleným do čtyř samostatně ovladatelných zón.

Robustní konstrukce z **hliníkové slitiny a polykarbonátu** s krytím **IP66** a antivandal ochranou **IK10** zajišťuje spolehlivý provoz ve všech povětrnostních podmínkách od **-30 až do +50 °C**. Kamera podporuje **obousměrné audio** a je plně kompatibilní s **UniFi Protect** systémem.

- Panoramatické 360° pokrytí s fisheye objektivem a rozlišením 12 Mpx
- Smart IR noční vidění s dosahem 15 metrů a čtyřmi ovladatelnými zónami
- Pokročilá AI detekce osob, vozidel a zvířat s digitálním PTZ
- Odolná konstrukce IP66/IK10 pro venkovní použití v teplotách -30 až +50 °C
- Dvoucestná audio komunikace s vestavěnými mikrofony a reproduktory
- PoE+ napájení (37-57 V DC) s maximální spotřebou 7,14 W
- Čtyřjádrový ARM Cortex-A53 procesor s podporou microSD karty
- Plná integrace s UniFi Protect systémem a NDAA compliance

Pokročilé obrazové funkce


Kamera nabízí komplexní nastavení obrazu včetně kontroly barev, jasů, ostrosti, kontrastu, vyvážení bílé a expozice. Podporuje HDR technologii, 2D/3D šumové potlačení a maskování oblastí s možností textových překryvů.

Flexibilní montáž a příslušenství

Standardně dodávaná s povrchovým držákem, volitelně lze dokoupit AI 360 Junction Box, Camera Dual Mount nebo Arm Mount pro různé instalační požadavky. Kompaktní rozměry 147 x 147 x 65,5 mm a hmotnost 610 g usnadňují instalaci.

Síťová konektivita

Ethernet port 10/100 Mbps RJ-45 s PoE+ napájením zajišťuje jednoduché zapojení do stávající síťové infrastruktury. Maximální snímková frekvence 24 fps při plném rozlišení.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: 12 Mpx (3504 × 3504 px)

Zorné pole: horizontální 180°, vertikální 180°, diagonální 180°

Snímač: 1/1,6" 12 Mpx s fisheye objektivem

IR osvětlení: dosah 15 m, 4 ovladatelné zóny

Napájení: PoE+ 37-57 V DC, spotřeba 7,14 W

Síť: Ethernet 10/100 Mbps R-J45

Slot paměťových karet: ano, microSD

Audio: ano, mikrofon + reproduktor

Odolnost: IP66, IK10

Rozměry: 147 × 147 × 65,5 mm

Hmotnost: 610 g

Provozní teplota: -30 až +50 °C

Certifikace: CE, FCC, IC, NDAA Compliant

Manuál (montážní návod): [G6 Pro 360](#)

